

IP30/IP33 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium beige 1013 anodisé
Matière/ Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant / 110°
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	R7s-118mm
Puissance nominale/absorbée	1 x 300,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	68,93
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	800,50 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :
*Eclairage des enseignes de magasins


Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires
Peinture Epoxy.
Ailettes de refroidissement.

Patère et tige de fixation en accessoires.



DAYLITE	230 w	60°
h (m)	E (lx)	d (m)
1	1950	1,15
2	488	2,3
3	217	3,5
4	122	4,6
5	78	5,8





EEl (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte de connexion

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0879	FIXATION FA 57 BEIGE	
0948	GRILLE L3 POUR DAY	
1370	FIXATION L1 + L5 BEIGE	